



## PROFIJET FD60

- Dwie głowice drukujące Epson I320-A1
- Prędkość druku: CMYK 6 pass - 8m<sup>2</sup>/h  
8 pass - 6m<sup>2</sup>/h
- Maksymalna rozdzielczość 3200DPI
- Kolory druku: CMYK+W
- Szerokość druku 600mm
- Wysokość druku 2-5mm
- Media: Folia DTF
- Typ atramentu: Atrament Pigmentowy
- Pojemność zbiornika atramentu: 1.5L
- Metoda suszenia: oddzielna suszarka
- Auto Cleaning
- Recykulacja białego
- Maks. Pobieranie materiału: Folia DTF 100m
- Interfejs: Gigabit LAN
- System operacyjny: Win7/10
- Typy plików: TIFF, JPG, EPS, PDF, etc.
- RIP: Photoprint (Flexiprint)
- Warunki adaptacyjne:  
Temperatura 15°C-30°C  
Wilgotność: 35%-65%
- Wymiary skrzyni z drukarką:  
1760x1000x750mm
- Zasilanie: 210V, 50/60Hz, 10A  
Moc drukarki: 1000W  
Moc suszarki: max. 3500W
- Konfiguracja komputera:  
Dysk twardy: 500GB+, Pamięć RAM: 8GB+,  
CPU: Intel Core i5, GPU: ATI Discrete

## PROFIJET FD30

- Dwie głowice drukujące Epson XP600
- Prędkość druku: CMYK 6 pass - 4m<sup>2</sup>/h  
8 pass - 3m<sup>2</sup>/h
- Maksymalna rozdzielczość 1080DPI
- Kolory druku: CMYK+W
- Szerokość druku 300mm
- Wysokość druku 2-5mm
- Media: Folia DTF
- Typ atramentu: Atrament Pigmentowy
- Pojemność zbiornika atramentu: 1.5L
- Metoda suszenia: oddzielna suszarka
- Auto Cleaning
- Recykulacja białego
- Maks. Pobieranie materiału: Folia DTF 100m
- Interfejs: Gigabit LAN
- System operacyjny: Win7/10
- Typy plików: TIFF, JPG, EPS, PDF, etc.
- RIP: Photoprint (Flexiprint)
- Warunki adaptacyjne:  
Temperatura 15°C-30°C  
Wilgotność: 35%-65%
- Wymiary skrzyni z drukarką:  
1200x650x620mm
- Zasilanie: 210V, 50/60Hz, 10A  
Moc drukarki: 1000W  
Moc suszarki: max. 3500W
- Konfiguracja komputera:  
Dysk twardy: 500GB+, Pamięć RAM: 8GB+,  
CPU: Intel Core i5, GPU: ATI Discrete

