



GEMAC PROFIJET HUNTER 2000UV HYBRID



The hybrid plotter with an industrial steel housing and a 2-meter worktable is characterized by excellent printing technology and long durability, making it an ideal addition to the equipment fleet for large-format digital printing houses.

Main features:

- dedicated industrial print heads: Konica Minolta and Ricoh
- works with most available roll and rigid media
- durable steel frame allows handling heavy materials, such as tarpaulins
- dual print system enables simultaneous printing of different materials
- high-quality rubber belt with advanced deviation control system
- operator-friendly design with a safe acrylic cover
- carriage drive on a belt or optional magnetic drive

Exclusive distributor:



Authorized partner:



Dane techniczne / Technical data	
Model	HUNTER 2000UV HYBRID
Obszar roboczy/ Print size	2050 mm dodatkowego stołu /extension table
Główce drukujące/ Print head	4-10 industrial heads.: RICOH GS/G6 or Konica Minolta
Zakładana maksymalna/ Draft	90 m/h
Producyjna /production	60 m/h
Jakościowa /Quality	28 m/h CMYK+W
Wysokiej jakości/super	22 m/h
Charakterystyka techniczna drukarki	
Rozdzielczość/Resolution	Powyżej 1200 dpi / Up 1200 DPI
Technologia druku/Print technology	piezoelektryczny system upuszczania kropli, piezoelectric Inkjet, Gray scale Technology
Typ atramentu /Ink Type	LED UV CURABLE INK
Kolory/Color Option	standard CMYK, Le , Lm, White, Varnish (opcjonalnie/optional)
Pojemność zbiornika z atramentem/ Ink Tank	2,5 liter
Image proces software/Oprogramowanie	Onyx, Colorgate, Photoprint 22, Caldera
Color managment /Profile kolorystyczne	korekta krzywych, kontrola nasycenia, ICC based color,
Operating system/System operacyjny	Windows 64bits, USB 3.0 Hard ware 500G+
File format/Format plików	Tiff,Jpeg, Postscript, EP/PDF etc.
Media Thickness/Wysokość mediów	0-5 cm
Platform /stół	Strefy podsysu : 4 niezależne obszary , zadruk na mediach o różnych wymiarach, gumowy pas posuwu mediów / Divided into 4 independent suction: area for various media size printing
Media / Materiały	vinyl , folia pet , syntetyczny papier , baner, akryl, szkło, itp. vinyl, PET, syntetic paper, Banner, Acrylic, glass etc
	system podciśnienia /negative pressure system
	czujnik poziomu atramentu/ ink level sensor
System utrwalania materiału/Curing system	
	LED UV lamp
Wymiary /Dimensions	
Printer/Drukarka	4392mm(L)*1515(W)*5692(H)
Package /Opakowanie	4600mm(L)*2270(W)*5800(H)
Waga /Weight	
Printer/Drukarka	1500 kg
Package /Opakowanie	2000 kg
Parametry adaptacyjne – zasilanie/ Adaptive parameters-power supply	
Temperatura/Temperatura	20-30 st C
Relative Humidity/Wilgotność względna	30%-70 K, non -condensing
Power/Siła	6000 W 28 A
Requirement/Wymagania	220 vac, single phase , 50 Hz
Warranty/ Gwarancja	12 miesięcy/month