



# GEMAC PROFIJET HUNTER 2000UV HYBRID



Ploter hybrydowy wyposażony w przemysłową obudowę ze stali oraz 2 metrowy stół roboczy cechujący się doskonałą technologią druku jak i długą żywotnością, stanowi świetne uzupełnienie parku maszynowego dla cyfrowych drukarni wielkoformatowych.

## Najważniejsze cechy :

- dedykowane przemysłowe głowice Konica Minolta oraz Ricoh
- pracuje na większości dostępnych na rynku materiałów eksploatacyjnych rolowych i sztywnych
- solidna stalowa rama urządzenia umożliwia obciążanie materiałami np. typu plandeka
- system dual print co umożliwia drukowanie w jednym czasie różnych materiałów
- wysokiej jakości gumowy pasek z zaawansowanym systemem kontroli odchyleń
- przyjazna konstrukcja dla operatora z bezpieczną akrylową osłoną
- napęd karetki na pasie lub opcjonalnie napęd magnetyczny

Wyłączny dystrybutor:



Autoryzowany partner:



<b>Dane techniczne / Technical data</b>	
Model	<b>HUNTER 2000UV HYBRYDA</b>
Obszar roboczy/ Print size	2050 mm dodatkowego stołu /extension table
Główce drukujące/ Print head	np. 4-10 głowic przemysłowych np.: RICOH GS/G6 lub Konica Minolta
Zakładana maksymalna/ Draft	90 m/h
Producyjna /production	60 m/h
Jakościowa /Quality	28 m/h CMYK+W
Wysokiej jakości/super	22 m/h
<b>Charakterystyka techniczna drukarki</b>	
Rozdzielczość/Resolution	Powyżej 1200 dpi / Up 1200 DPI
Technologia druku/Print technology	piezoelektryczny system upuszczania kropli, piezoelectric Inkjet, Gray scale Technology
Typ atramentu /Ink Type	LED UV CURABLE INK
Kolory/Color Option	standard CMYK, Le , Lm, White, Varnisch(opcjonalnie)
Pojemność zbiornika z atramentem/ Ink Tank	2,5 liter
Image proces software/Oprogramowanie	Onyx, Colorgate, Photoprint 22, Caldera
Color managment /Profile kolorystyczne	korekta krzywych, kontrola nasycenia, ICC based color,
Operating system/System operacyjny	Windows 64bits, USB 3.0 Hard ware 500G+
File format/Format plików	Tiff,Jpeg, Postsricpt, EP/PDF i inne
Media Thickness/Wysokość mediów	0-5 cm
Platform /stół	Strefy podsysu : 4 niezależne obszary , zadruk na mediach o różnych wymiarach, gumowy pas posuwu mediów / Divided into 4 independent suction: area for various media size printing
Media / Materiały	vinyl , folia pet , syntetyczny papier , baner, akryl, szkło, itp. vinyl, PET, syntetic paper, Banner, Acrylic, glass etc
	system podciśnienia /negativ presurre system
	czujnik poziomu atramentu/ ink level sensor tu alarm
<b>System utrwalania materiału/Curing system</b>	
	LED UV lampa
<b>Wymiary /Dimensions</b>	
Printer/Drukarka	4392mm(L)*1515(W)*5692(H)
Package /Opakowanie	4600mm(L)*2270(W)*5800(H)
<b>Waga /Weight</b>	
Printer/Drukarka	1500 kg
Package /Opakowanie	2000 kg
<b>Parametry adaptacyjne – zasilanie/ Adaptive parameters-power supply</b>	
Temperatura/Temperatura	20-30 st C
Relative Humidity/Wilgotność względna	30%-70 K, non -condensing
Power/Siła	6000 W 28 A
Requirement/Wymagania	220 vac, single phase , 50 Hz
Warranty/ Gwarancja	12 miesięcy